



#### Arostat 6204

Arostat sa vyrába z mimoriadne jemnej aramidovej priadze odolnej proti abrazívnemu opotrebovaniu. Vysoký podiel impregnovanej zložky PTFE spoľahlivo a trvale uzatvára povrchové cesty [štruktúry] pletiva a umožňuje, aby bol Arostat takmer univerzálne použiteľný v armatúrach.

Použitie: armatúry, príruby nádrží (ako plochý pás). Hranice použitia: armatúry: tlak: 20 MPa; teplota: -50 až 250°C; hodnota pH [kyslosť]: 1 až 13.

| prierez v mm | prierez v inch | g/m | m/kg | kg/box | Artikel číslo |
|--------------|----------------|-----|------|--------|---------------|
| 3            | -              | 12  | 83,5 | 1      | 24 - 246907   |
| 4            | -              | 20  | 50   | 1      | 24 - 216841   |
| 5            | -              | 31  | 32   | 1      | 24 - 198908   |
| 6            | -              | 45  | 22,2 | 1      | 24 - 198907   |
| 6,4          | 1/4            | 50  | 19,8 | 1      | 24 - 353539   |
| 8            | -              | 80  | 12,5 | 2      | 24 - 198906   |
| 9,5          | 3/8            | 114 | 8,8  | 2      | 24 - 220941   |
| 10           | -              | 125 | 8    | 2      | 24 - 198042   |
| 12           | -              | 180 | 5,6  | 3      | 24 - 291198   |
| 12,7         | 1/2            | 202 | 5    | 3      | 24 - 353564   |
| 14           | -              | 239 | 4,2  | 3      | 24 - 224826   |
| 15           | -              | 275 | 3,6  | 3      | 24 - 233204   |
| 16           | -              | 312 | 3,2  | 3      | 24 - 199444   |
| 18           | -              | 395 | 2,5  | 3      | 24 - 291163   |
| 19           | -              | 430 | 2,3  | 3      | 24 - 262740   |
| 19,1         | 3/4            | 430 | 2,3  | 3      | 24 - 353541   |
| 20           | -              | 476 | 2,1  | 5      | 24 - 250751   |
| 25           | -              | 744 | 1,3  | 10     | 24 - 232513   |
| 25,4         | 1              | 744 | 1,3  | 10     | 24 - 353542   |