



### G-spezial 6560

Tesnenie G-Special sa vyrába výhradne z pružných grafitových lán odolných proti vysokým teplotám, ktorých stabilita je vždy v strede zvýšená tenkým drôtom Inconel [zliatina]. Táto tlakovo veľmi stála pletená upchávka má rovnakú vynikajúcu utesňovaciu schopnosť ako čisté grafitové prstence stočené z pásového materiálu.

Použitie: armatúry. Hranice použitia: tlak: 45 MPa; teplota: -200 až 450°C (väčšina médií a vzduch), -200 až 550°C (para).

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
4	-	20	50	1	24 - 356667
5	-	31	32,3	1	24 - 356668
6	-	45	22,2	1	24 - 356669
8	-	80	12,5	2	24 - 356670
10	-	125	8	2	24 - 356671
12	-	180	5,6	3	24 - 356672
12,7	1/2	200	5	3	24 - 356673
14	-	245	4,1	3	24 - 356674
15	-	280	3,6	3	24 - 356675
16	-	320	3,1	3	24 - 356676
18	-	405	2,5	3	24 - 356677
19	-	450	2,2	3	24 - 356678
20	-	480	2,1	5	24 - 356679