



G-spezial S 6565

G-Spezial S sa vyrába z tenkých, pružných grafitových lán odolných proti vysokým teplotám. Tieto pletené, tlakovo stabilné upchávkové tesnenia majú rovnakú vynikajúcu utesňovaciu schopnosť ako čisté grafitové prstence stočené z pásového materiálu. G-Spezial S má výhodu vo variabilnom využití v oblasti opravárskych a servisných činností.

Oblasti použitia týchto upchávkových tesnení sú v prevažnej miere armatúry a čerpadlá. Sú odolné proti horúcej vode, pare, plynom, olejom, kyselinám a lúhom. U väčšiny médií sú ich hranice použitia pri hodnotách prevádzkového tlaku 450 barov a v rozsahu teploty od -200°C do +450°C. V prípade pary sú odolné až do +550°C.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
4	-	18	54,3	1	00527400
5	-	29	34,8	1	49001846
6	-	41	24,4	1	00527397
8	5/16	74	13,6	2	00527398
10	-	115	8,7	2	00527399
12	-	166	6	3	00527640
12	1/2	185	5,4	3	00529143
14	9/16	225	4,4	3	00527641
15	-	259	3,9	3	00528454
16	5/8	294	3,4	3	00527642
18	-	373	2,7	3	00527643
20	-	460	2,2	5	00527644