

Kombilon 6742



Kombilon pozostáva z elastického kombinovaného výpletu Diaplex® s veľmi dobrou klznou charakteristikou, pričom ide o uhlíkovú priadzu a priadzu na báze PTFE. Tesnenie je impregnované svetlosfarbeným, združeným kompozitom PTFE a klzným prostriedkom.

Použitie: obežné čerpadlá, miešačky, miešacie zariadenia. Hranice použitia: obežné čerpadlá: tlak: 2,5 MPa; teplota: -100 až 280°C; rýchlosť: 20 m/s; hodnota pH [kyslosť]: 0 až 14.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
4	-	27	37,7	1	24 - 293761
5	-	42	24,1	1	24 - 293762
6	-	60	16,7	1	24 - 293763
6,4	1/4	67	15	1	24 - 327565
7,9	5/16	106	9,4	2	24 - 312109
8	-	106	9,4	2	24 - 293764
9,5	3/8	150	6,6	2	24 - 312110
10	-	165	6	2	24 - 293765
12	-	240	4,2	3	24 - 293766
12,7	1/2	270	3,7	3	24 - 302371
14	-	325	3,1	3	24 - 292346
14,3	9/16	325	3,1	3	24 - 327419
15	-	370	2,7	3	24 - 314668
15,9	5/8	425	2,4	3	24 - 314431
16	-	425	2,4	3	24 - 293767
18	-	520	1,9	3	24 - 301906
19	-	580	1,7	3	24 - 337151
19,1	3/4	580	1,7	3	24 - 301038
20	-	640	1,5	5	24 - 293678
25	-	970	1	10	24 - 299492
25,4	1	970	1	10	24 - 329482