



Unichem 6313

Unichem je veľmi poddajné [pružné] upchávkové tesnenie PTFE určené na utesňovanie hriadeľov. Je predimpregnované disperziou PTFE a obsahuje silikónový klzný prostriedok odolný proti vysokým teplotám. Tesniaca upchávka je plastická, odolná proti tečeniu a objemovo stála.

Použitie: obežné čerpadlá, príruby nádrží (ako plochý pás). Hranice použitia: obežné čerpadlá: tlak: 1,5 MPa; teplota: -100 až 250°C; rýchlosť: 8 m/s; hodnota pH [kyslosť]: 0 až 14.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	-	17	58,8	1	24 - 107742
3,2	1/8	17	58,8	1	24 - 129302
4	-	30	33,3	1	24 - 107743
4,8	3/16	48	20,8	1	24 - 124435
5	-	48	20,8	1	24 - 107744
6	-	68	14,7	1	24 - 107745
6,4	1/4	77	13	1	24 - 124436
7,9	5/16	122	8,2	2	24 - 116529
8	-	122	8,2	2	24 - 107746
9,5	3/8	172	5,8	2	24 - 121470
10	-	190	5,3	2	24 - 107747
12	-	275	3,6	3	24 - 107748
12,7	1/2	305	3,3	3	24 - 120009
14	-	370	2,7	3	24 - 116266
14,3	9/16	370	2,7	3	24 - 129304
15	-	430	2,3	3	24 - 117707
15,9	5/8	485	2,1	3	24 - 120006
16	-	485	2,1	3	24 - 116267
18	-	615	1,6	3	24 - 115577
19	-	685	1,5	3	24 - 266456
19,1	3/4	685	1,5	3	24 - 109078
20	-	760	1,3	5	24 - 115575
22	-	920	1,1	5	24 - 115576
22,2	7/8	920	1,1	5	24 - 332694
25	-	1185	0,8	10	24 - 120976
25,4	1	1185	0,8	10	24 - 195011