

Uniflex 6588



Uniflex pozostáva z flexibilnej, špeciálnej priadze s vysokým obsahom uhlíka a s novodobou grafitovou impregnáciou PTFE. Tento druh tesnenia sa vyznačuje tým, že impregnácia má spoľahlivú príľnavosť aj pri vysokej prevádzkovej teplote v štruktúre výpletu a zostáva zachovaná po celú dobu životnosti tohoto tesnenia. To umožňuje, aby sa Uniflex s určitým obmedzením používal aj pri chode nasucho.

Použitie: obežné čerpadlá. Hranice použitia: tlak: 2,5 MPa; teplota: -50 až 280°C; rýchlosť: 25 m/s; hodnota pH [kyslosť]: 1 až 13.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
6	-	47	21,2	1	24 - 374614
6,4	1/4	53	18,8	1	24 - 374615
8	-	83	12	2	24 - 374616
9,5	3/8	117	8,5	2	24 - 374617
10	-	130	7,7	2	24 - 374618
12	-	187	5,3	3	24 - 374619
12,7	1/2	210	4,7	3	24 - 374620
14	-	246	4	3	24 - 374621
15	-	281	3,5	3	24 - 374622
15,9	5/8	320	3,1	3	24 - 374759
16	-	320	3,1	3	24 - 374623
18	-	405	2,4	3	24 - 374624
19	-	451	2,2	3	24 - 374625
19,1	3/4	451	2,2	3	24 - 374760
20	-	500	2	5	24 - 374626
25	-	750	1,3	10	24 - 374627