

Unival 6323



Unival pozostáva z naolejovanej priadze PTFE plnenej grafitom. Vďaka špeciálnej štruktúre výpletu možno optimálne využívať výrazné prednosti materiálu ako je malá tepelná rozťažnosť vynikajúca tepelná vodivosť.

Použitie: obežné čerpadlá, miešačky, sušičky, miešacie zariadenia, armatúry. Hranice použitia: obežné čerpadlá: tlak: 2,5 MPa; teplota: -100 až 280°C; rýchlosť: 20 m/s; armatúry: tlak: 25 MPa (komorová montáž); teplota: -100 až 280°C; hodnota pH [kyslosť]: 0 až 14.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	-	14	71,4	1	24 - 230131
3,2	1/8	14	71,4	1	24 - 199346
4	-	25	40	1	24 - 191207
4,8	3/16	40	25	1	24 - 195012
5	-	40	25	1	24 - 187457
6	-	57	17,5	1	24 - 186270
6,4	1/4	64	15,6	1	24 - 188526
7,9	5/16	102	9,8	2	24 - 188529
8	-	102	9,8	2	24 - 186511
9,5	3/8	145	6,9	2	24 - 188537
10	-	160	6,3	2	24 - 186500
12	-	230	4,4	3	24 - 186161
12,7	1/2	260	3,9	3	24 - 193723
14	-	315	3,2	3	24 - 187392
14,3	9/16	315	3,2	3	24 - 195014
15	-	360	2,8	3	24 - 186570
15,9	5/8	410	2,4	3	24 - 195015
16	-	410	2,4	3	24 - 188237
18	-	520	1,9	3	24 - 193023
19	-	575	1,7	3	24 - 199600
19,1	3/4	575	1,7	3	24 - 190529
20	-	620	1,6	5	24 - 186633
22	-	750	1,3	5	24 - 191064
22,2	7/8	750	1,3	5	24 - 290636
25	-	970	1	10	24 - 186194
25,4	1	970	1	10	24 - 290637