



### Univerdit 7000

Univerdit pozostáva z plynule extrudovaného, vlákonovo orientovaného kompozitného materiálu PTFE a má veľkú kompaktnosť. Vysoká chemická odolnosť a objemová stabilitasú jeho osobitne cennými vlastnosťami. Tesnenie Univerdit sa musí spravidla inštalovať s komorovými prstencami.

Použitie: obežné čerpadlá, miešačky, armatúry, regulačné ventily. Hranice použitia: obežné čerpadlá: tlak: 2,5 MPa (komorová montáž); teplota: -30 až 250°C; rýchlosť: 6 m/s; armatúry: tlak: 16 MPa (komorová montáž); teplota: -30 až 250°C.

prierez v mm	prierez v inch	g/m	m/kg	kg/box	Artikel číslo
3	-	16	62,5	1	24 - 139912
4	-	29	34,5	1	24 - 115567
5	-	45	22,2	1	24 - 107764
6	-	65	15,4	1	24 - 107765
6,4	1/4	72	13,9	1	24 - 121706
7,9	5/16	115	8,7	2	24 - 135619
8	-	115	8,7	2	24 - 107766
9,5	3/8	162	6,2	2	24 - 117922
10	-	180	5,6	2	24 - 107767
12	-	260	3,8	3	24 - 107768
12,7	1/2	290	3,4	3	24 - 117923
14	-	350	2,8	3	24 - 107770
14,3	9/16	350	2,8	3	24 - 120320
15	-	405	2,5	3	24 - 120253
15,9	5/8	460	2,2	3	24 - 117924
16	-	460	2,2	3	24 - 107771
18	-	580	1,7	3	24 - 115709
19	-	650	1,5	3	24 - 120998
19,1	3/4	650	1,5	3	24 - 124223
20	-	720	1,4	5	24 - 107772
22	-	870	1,1	5	24 - 141641
22,2	7/8	870	1,1	5	24 - 121859
25	-	1125	0,9	10	24 - 116047
25,4	1	1125	0,9	10	24 - 122863